



霍斯利

加工技术

# 空气 洗涤器

产品手册



# 霍斯利

加工技术

# 空气 洗涤器



“  
确保您的炼脂工艺所产生的气流具有正  
确的湿度,并已去除了杂质

紧凑型霍斯利空气洗涤器,使您能够控制来自  
炼脂操作的空气流的湿度水平,并将杂质(固体  
颗粒物和灰尘)冲洗出来。

而最大的决定性因素来自于高效的滤床性能,因为  
通过滤床的空气流可以保持在饱和点。这样可以防  
止过滤床中的有机物质和微生物干燥,并有效去  
除异味。

空气洗涤器通常作为一个完整的系统的一部分,被  
安装在吸入管道的末端。整机采用不锈钢材料,耐  
腐蚀且维护费用低,如有需要,可安装在室外。

适用于:



- 炼脂设备

优势

- 从所有空气流中去除杂质(如颗粒物和灰尘)
- 紧凑型机身,可安装在任何位置,甚至可靠近  
墙壁或安装在户外
- 防止过滤床中的有机物质变干,可持续稳定地  
去除异味
- 便于从前面检修设备和配件

来自肉类和鱼类炼脂和其他加工  
装置任何区域的空气流



无异味空气

类型	产能 (m <sup>3</sup> /h)	尺寸 (mm)			泵 (kW)
		长度 (L)	高度 (H)	宽度 (W)	
AW-10	10,000	2,600	1,655	1,135	3.0
AW-25	25,000	3,000	2,300	1,640	3.0
AW-50	50,000	4,500	2,760	2,190	4.0
AW-75	75,000	5,000	3,240	2,620	5.5

\* 所列全部尺寸均为近似值。

我们保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。



# 霍斯利

加工技术



## 创新 成就客户

### 总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85  
DK-5471 Søndersø • Denmark  
电话: +45 63 83 11 00  
电子邮箱: info@haarslev.com  
www.haarslev.com

### 全球覆盖 - 本地经验

请联系我们,也可访问我们的网站以查找最近的销售  
办事处。