



HAARSLEV™

Processing Technology

BROYEUR ALIMENTÉ PAR TRÉMIE

Brochure produit



HAARSLEV™

Processing Technology

BROYEUR ALIMENTÉ PAR TRÉMIE



Les broyeurs alimentés par trémie Haarslev sont des unités fiables de grande capacité, idéales pour broyer des sous-produits d'origine animale frais ou congelés en particules fines ou grossières, avant une transformation ultérieure au cours de laquelle le rendement est amélioré par une taille de particule homogène.

“

BROYEUR SIMPLE ET ALIMENTÉ PAR GRAVITÉ POUR TOUS LES TYPES DE SOUS-PRODUITS D'ANIMAUX, PRINCIPALEMENT LES MATIÈRES GROSSIÈRES OU CONGELÉES.

Ils sont toutefois très polyvalents et peuvent être utilisés pour de nombreux types d'intrants.

Un convoyeur à vis intégré maintient la pression au sein du broyeur, ce qui contribue à assurer une taille homogène des particules à la sortie.



UTILISATIONS POSSIBLES :

- Après pré-broyeur ou broyeur de blocs congelés
- Unités de réutilisation des déchets agroalimentaires humides
- Unités de production de nourriture pour animaux domestiques
- Fendoirs

AVANTAGES

- Le logement du couteau conique assure l'homogénéité à la sortie
- Les matières et les surfaces sont de finitions alimentaires et sont faciles à nettoyer
- Une unité motrice conçue pour garantir un fonctionnement silencieux
- Faible coût d'exploitation et fiabilité sur le long terme

SOUS-PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE DURS ET/OU CONGELÉS

Tôle perforée

Unité de séparation spéciale (facultative) qui collecte et retire toute particule rigide dont la taille est supérieure aux ouvertures de la tôle perforée

Transmission à bandes dans un boîtier fermé

Logement du couteau conique pour comprimer la matière et assurer l'homogénéité à la sortie

Alimentation par gravité à partir de la trémie - associable à un rotor ou une ailette d'alimentation qui empêche la formation de ponts à l'entrée

Convoyeur à vis qui accumule la pression sur la tôle perforée

PROCESS DE CUISSON, RÉCHAUFFAGE ET COAGULATION

TYPE	DIAMÈTRE DE LA TÔLE PERFORÉE (mm)	CAPACITÉ (kg/h)	DIMENSIONS (mm)*		
			Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (L)
HF250H	Ø 250	2 500 à 4 500	2 200	1 600	1 100
HF300H	Ø 300	4 000 à 7 000	2 400	1 900	1 200
HF400H	Ø 400	8 000 à 12 000	3 100	2 000	1 250
HF550H	Ø 550	12 000 à 25 000	3 300	2 600	1 350

* Toutes les dimensions citées sont approximatives.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.



HAARSLEV™

Processing Technology



PROCESS IS POTENTIAL

SIÈGE SOCIAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø · Danemark

Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com

www.haarslev.com

EXPÉRIENCE MONDIALE - PRÉSENCE LOCALE

Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour
localiser notre bureau de vente le plus proche.